

Erstellung und Anlieferung Ihrer Druckdaten

Für einen sicheren Produktionsablauf und ein optimales Druckergebnis haben wir für Sie einige Hinweise zur Erstellung und Anlieferung Ihrer Druckdaten zusammengestellt.

Workflow

- Unsere Produktion basiert auf dem Prozessstandard Offsetdruck (PSO) und beinhaltet einen reinen PDF-Workflow.

Datenformate

- Nur bei Anlieferung druckfertiger PDF-Dateien als PDF/X-4 (oder PDF/X-3:2002) mit durchgehend verwendetem Farbprofil können wir eine höchstmögliche Produktionssicherheit gewährleisten.
- Dateinamen sollten weder Umlaute noch Sonderzeichen beinhalten (außer Unterstrich und Minus).
- Alle verwendeten Schriften und Schnitte müssen eingebettet sein.
- Bitte liefern Sie keine doppelseitigen oder ausgeschossenen PDF-Dateien, Ausnahmen sind Flyer und Umschläge für Klebebindungen.

Beschnitt

- Bei randabfallenden Bildern und Grafiken muss zusätzlich eine Beschnittzugabe von mindestens 3 mm über das Endformat hinaus angelegt werden.
- Bitte erstellen Sie Ihr Druck-PDF nur mit Schnittmarken, andere Druckmarken sind nicht erforderlich.

Bilder und Farben

- Für ein bestmögliches Druckergebnis sollten Bilder eine Auflösung von 300 dpi haben, Strichzeichnungen 1200 dpi.
- Bilder sollten nicht zu stark komprimiert werden.
- Der Farbmodus für den Offset- und Digitaldruck ist CMYK (kein RGB oder LAB).
- Sonderfarben wählen Sie bitte aus dem Pantone- oder HKS-Katalog.
- Wir verwenden standardmäßig die Profile **Fogra 51** für Matte und Glänzende Papiere und **Fogra 52** für Ungestrichene Naturpapiere (ECI) welche Sie auf www.eci.org runterladen können.

Überfüllung und Überdrucken

- Überfüllungen (Trapping) werden automatisch durch unser RIP berechnet.
- Stanzkonturen bitte als Sonderfarbe anlegen und unbedingt auf Überdrucken stellen.
- Alle Veredelungen wie partielle Lackierungen, Prägungen oder Heißfolien müssen ebenfalls als überdruckende Sonderfarbe angelegt werden.

High-End Nanografie

- Für den 7c-Farbdruck mit erweitertem Farbraum auf der Landa können sRGB-Daten und Sonderfarben als PDF/X-4 nach Absprache mit uns für die Produktion verwendet werden.

Offene Daten (nur nach Absprache)

- Wir verarbeiten Layoutdaten aus allen gängigen Adobe-Programmen, z.B. InDesign.
- Bitte benutzen Sie für die Anlieferung offener Daten die Funktion „Verpacken“ um einen Ordner mit allen für das Layoutdokument benötigten Bildern und Schriften zu erstellen.
- Bei EPS- oder anderen Vektor-Dateien müssen alle Schriften in Pfade gewandelt sein oder die Schriften mitgeliefert werden. Bilddaten müssen eingebettet werden oder beiliegen.

Office-Programme (nur nach Absprache)

- Daten aus Office-Programmen sind nicht für die Druckproduktion optimiert.

Personalisierung

- Wir übernehmen Ihre Datenbanken aus Excel oder als CSV. Personenbezogene Daten sind verschlüsselt zu übermitteln.

Korrektur und Freigabe

- Nach der Verarbeitung durch unser RIP werden die ausgeschossenen Druckbögen als Formproof ausgegeben und nach druck- und verarbeitungstechnischen Vorgaben geprüft.
- Zur Druckfreigabe erhalten Sie ein inhaltlich verbindliches Freigabe-PDF. Dieses ist nicht farbverbindlich, sondern dient der Kontrolle von Stand und Vollständigkeit der Inhalte.

Datenanlieferung

- Downloadlinks: Können über die gängigen Plattformen an uns gesendet werden. Auf eine ausreichend lange Downloadverfügbarkeit ist zu Achten.
- E-Mail: Datenmengen bis 20 MB können Sie uns per E-Mail senden.
- FTP-Server: Für größere Datenmengen bietet sich ein Upload auf unseren sFTP-Server an. Zugänge werden über unsere Sachbearbeiter erstellt.